FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M NO CONNECTOR BLANC (41W) PIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	622205
Puissance nominale du luminaire [W]*:	46
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3800
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier. Le luminaire est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, qui laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes malgré sa surface mate. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M NO CONNECTOR BLANC (41W) PIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	622205	**Dimensions de montage [mm]:**	20
Source de lumière:	Module LED	**Résistance aux chocs:**	IK07
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	**Degré d'étanchéité:**	IP44
Puissance nominale [W]:	41	**Méthode de montage:**	en saillie, mural
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Fréquence [Hz]:	50-60	**PIR:**	oui
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3800	**Câble - type:**	H07RN-F 2x1
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	**Câble - longueur [m]:**	0.25
Classe énergétique:	F	**Poids net [kg]:**	1.060
Classe de protection:	II	**Garantie [ans]:**	2
Température de couleur [K]:	4000	**Type de catégorie:**	projecteurs
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Plage de tension alternative [V]:**	220-240
Protection contre les surtensions [kV]:	1	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	120000
Matériau du diffuseur:	PC	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	75000
Type de diffuseur:	OPALE	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	36000
Matériau du corps:	PP	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	**Certificat CE:**	189/2023
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	285/261/64		

DÉTAILS TECHNIQUES



FLATO FL LED handle

Date de création de la carte: 12 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 189/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl