

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M NO CONNECTOR BLANC (41W) PIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	622205
Puissance nominale du luminaire [W]*:	46
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3800
Degré d'étanchéité:	IP44
Résistance aux chocs:	IK07
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe de protection:	II
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier. Le luminaire est équipé d'un diffuseur anti-éblouissement, qui laisse passer jusqu'à 80% de la lumière émise par les diodes malgré sa surface mate. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter.

APPLICATION

Un spot compacte pour un éclairage directionnel uniforme et stable. Il est utilisé pour l'éclairage général: façades de bâtiments, bâtiments agricoles, cours, devant l'entrée du bâtiment, panneaux d'affichage, panneaux publicitaires et comme lampe de travail: éclairage du lieu de travail, de l'atelier, du chantier.

FLATO LED FL 3800LM 840 IP44 II KL. 0.25M NO CONNECTOR BLANC (41W) PIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	622205	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	285/261/64
Puissance nominale du luminaire [W]:	46	Dimensions de montage [mm]:	20
Source de lumière:	Module LED	Résistance aux chocs:	IK07
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP44
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3800	Méthode de montage:	en saillie, mural
Puissance nominale [W]:	41	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de diffuseur:	OPALE	Câble - type:	H07RN-F 2x1
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Câble - longueur [m]:	0.25
Fréquence [Hz]:	50-60	Poids net [kg]:	1.060
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	76	Garantie [ans]:	2
Classe énergétique:	F	Type de catégorie:	projecteurs
Classe de protection:	II	Plage de tension alternative [V]:	220-240
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	120000
Protection contre les surtensions [kV]:	1	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	75000
Matériau du diffuseur:	PC	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	36000
Matériau du corps:	PP	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Certificat CE:	189/2023
PIR:	1		

DÉTAILS TECHNIQUES



FLATO FL LED handle

Date de création de la carte: 03 janvier 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 189/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl