

# TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Référence:</b>	355165
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09
<b>Puissance nominale [W]:</b>	19
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	2750
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Matériau du corps:</b>	PC
<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Type de diffuseur:</b>	MAT
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, en suspension

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TYTAN 2 LED est un luminaire de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Conçu à partir de zéro, il introduit de nouvelles solutions pour améliorer la distribution de la lumière et l'équilibre de température. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux modules à LED impactent une efficacité lumineuse très élevée : 123 lm/W. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie allant jusqu'à 68 %. Une solution consistant à intégrer le couvercle à un module à LED a été utilisée dans ce luminaire. Il présente de nombreuses améliorations qui facilitent et accélèrent son montage : un système de suspension du couvercle, des supports réglables garantissant une tolérance de montage de +/-50 mm. Il est équipé en série de clips en acier inoxydable (INOX) durables. Le corps et la vasque du luminaire sont résistants au rayonnement UV. Le corps du luminaire et le diffuseur sont résistants aux rayons UV.

## APPLICATION

Le luminaire à LED multifonction est conçu pour être utilisé dans des zones où les exigences en matière d'étanchéité à la poussière et à l'eau sont élevées. Luminaire destiné aux pièces où une installation électrique à courant continu (DC) ou alternatif (AC) est disponible avec une tension de 24 V à 48 V. Les luminaires sont utilisés partout où il y a un système d'alimentation électrique à basse tension, par exemple dans les services automobiles pour éclairer l'infrastructure des services, dans les sous-sols des immeubles résidentiels.

# TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Puissance nominale [W]:</b>	19	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP66
<b>Référence:</b>	355165	<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, en suspension
<b>EAN:</b>	5905963355165	<b>Poids net [kg]:</b>	1
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000	<b>Garantie [ans]:</b>	2
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Type de catégorie:</b>	lattes
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	2750	<b>Version:</b>	INOX
<b>Type de diffuseur:</b>	MAT	<b>Plage de tension alternative [V]:</b>	24 - 48
<b>Puissance nominale du luminaire [W]:</b>	22.30	<b>Plage de tension continue [V]:</b>	24 - 48
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	24 - 48	<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	116000
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Durée de vie de la LED L80B20 [h]:</b>	72000
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	123	<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	35000
<b>Classe énergétique:</b>	D	<b>Garantie [années]:</b>	2
<b>Classe de protection:</b>	III	<b>Certificat CE:</b>	135/2023
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra):</b>	>80	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>SDMC:</b>	≤ 3	<b>Certificat PZH:</b>	B-BK-60212-0152/20
<b>Facteur de puissance:</b>	0.95	<b>HACCP:</b>	852/2004
<b>Matériau du corps:</b>	PC	<b>Instructions d'installation:</b>	Télécharger le PDF
<b>Couleur du corps:</b>	gris	<b>Certificat ENEC:</b>	0310/ENEC/23
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1152/80/85	<b>Plik LDT:</b>	<a href="#">Pobierz</a>
<b>Résistance aux chocs:</b>	IK09		

## DÉTAILS TECHNIQUES



regulowane uchwyty / adjustable handles / einstellbare Halterungen



system zwieszania klosza / suspension system of the diffuser / hängende Diffusor



wybór miejsca zasilania / choosing a place of power supply / Stromversorgungsanschluss von mehreren Seite möglich

# TYTAN 2 LED 24-48V 1150MM 2750LM 840 IP66 19W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
908200	SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED. INDUSTRY LED (2 pcs.)
60000006	Bouchon presse-étoupe M16. divers PA noir M-16 - BPM-21
80000279	Presse-étoupe. poutre, Codar, polychlorure de vinyle souple (PVC-P), gris



SUPPORT RÉGLABLE - TYTAN LED.  
INDUSTRY LED (2 pcs.) (908200)



Bouchon presse-étoupe M16. divers  
PA noir M-16 - BPM-21 (60000006)

Date de création de la carte: 19 août 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:135/2023