

# SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	570988
Degré d'étanchéité:	IP33
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Classe énergétique:	D
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 160 LED N est une nouvelle ligne de luminaires carrés en saillie. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

## APPLICATION

Le luminaire recommandé surtout pour les bureaux, les couloirs spacieux et les espaces d'utilité publique.


# SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	17	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	162/162/86
Référence:	570988	Dimensions de montage [mm]:	113
Température de couleur [K]:	4000	Résistance aux chocs:	IK08
Source de lumière:	Module LED	Degré d'étanchéité:	IP33
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2200	Test au fil incandescent [° C]:	650
Type de diffuseur:	PRM	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale du luminaire [W]:	18	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Angle d'éclairage [°]:	115	Poids net [kg]:	0.400
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Garantie [ans]:	5
Classe énergétique:	D	Type de catégorie:	downlight
Fréquence [Hz]:	50-60	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	132000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	117	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	84000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Sécurité photobiologique:	RG0 - groupe sans risque
SDMC:	≤ 3	Garantie [années]:	5
Facteur de puissance:	0.99	Catégorie d'application:	HoReCa, installations commerciales, les établissements d'enseignement, art et Culture
Matériau du diffuseur:	PS	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	ABS	Certificat CE:	<a href="#">314/2023</a>
Couleur du corps:	blanc	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## COURBES LÉGÈRES



# SQ 160 LED N 2200LM PRM 840 (17W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
573743	Suspension SQ160 157x157mm noir ON/OFF. DALI

Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:314/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl