MAGNUM STANDARD 32W II CL. UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	406447
Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3600
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	II
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact et léger à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Luminaire fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Malgré sa surface mate, le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate PC laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Il est doté d'un bras multi-positions mobile avec verrouillage de l'angle d'inclinaison du luminaire, de supports pour enroulement du câble et d'une poignée de transport ergonomique.

APPLICATION

Grâce à ses différentes fonctions, ce luminaire est une solution idéale pour éclairer n'importe quel lieu de travail. Un flux lumineux élevé et un degré maximum de résistance aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage des chantiers ou des lieux d'intervention des services dans diverses situations d'urgence. Le degré d'étanchéité élevé permet son utilisation dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Le bras multi-positions et les nombreux accessoires offrent beaucoup de possibilités de montage afin de pouvoir orienter le flux lumineux de manière précise, tout en laissant les mains de l'installeur libres. Sa petite taille et son faible poids le rendent facile à utiliser dans les ateliers, les salons automobiles, pour l'éclairage des lieux de travail dans les halls industriels ou pendant les travaux de finition.

MAGNUM STANDARD 32W II CL. UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	406447	**Résistance aux chocs:**	IK10
Classe ETIM:	EC000346	**Degré d'étanchéité:**	IP54
Source de lumière:	Module LED	**Type de connecteur:**	UNI-SCHUKO
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	**Câble - type:**	H07RN-F 2×1,0mm
Température de couleur [K]:	4000	**Câble - longueur [m]:**	3
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3600	**Poids net [kg]:**	2
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	132	**Type de catégorie:**	projecteurs de lieu de travail
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	42000
Classe de protection:	II	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	85000
Classe énergétique:	E	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	140000
Angle d'éclairage [°]:	120	**Température de travail [° C]:**	de -20 à +35
Matériau du diffuseur:	PC	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	102
Type de diffuseur:	congelé	**Sécurité photobiologique:**	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du corps:	PP	**Garantie [ans]:**	2
Couleur du corps:	vert	**Certificat CE:**	47/2025
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/400/100	**Instructions d'installation:**	Download PDF

Date de création de la carte: 06 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 47/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl