

MAGNUM STANDARD 78W I CL. AVEC PRISE PL-FR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Degré d'étanchéité:	IP54
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale du luminaire [W]*:	78
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	9500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	PP
Couleur du corps:	vert

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact et léger à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Luminaire fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Malgré sa surface mate, le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate PC laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Il est doté d'un bras multi-positions mobile avec verrouillage de l'angle d'inclinaison du luminaire, de supports pour enroulement du câble et d'une poignée de transport ergonomique.

APPLICATION

Grâce à ses différentes fonctions, ce luminaire est une solution idéale pour éclairer n'importe quel lieu de travail. Un flux lumineux élevé et un degré maximum de résistance aux chocs sont particulièrement importants pour l'éclairage des chantiers ou des lieux d'intervention des services dans diverses situations d'urgence. Le degré d'étanchéité élevé permet son utilisation dans les conditions météorologiques les plus difficiles. Le bras multi-positions et les nombreux accessoires offrent beaucoup de possibilités de montage afin de pouvoir orienter le flux lumineux de manière précise, tout en laissant les mains de l'installateur libres. Sa petite taille et son faible poids le rendent facile à utiliser dans les ateliers, les salons automobiles, pour l'éclairage des lieux de travail dans les halls industriels ou pendant les travaux de finition.

MAGNUM STANDARD 78W I CL. AVEC PRISE PL-FR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	406546	Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Classe ETIM:	EC000346	Type de prise:	PL-FR
Source de lumière:	Module LED	Nombre de prises:	1
Puissance nominale du luminaire [W]:	78	Câble - longueur [m]:	3
Température de couleur [K]:	4000	Poids net [kg]:	3
Flux lumineux du luminaire [lm]:	9500	Type de catégorie:	projecteurs de lieu de travail
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	42000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	85000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	140000
Angle d'éclairage [°]:	120	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Matériau du diffuseur:	PC	Câble - type:	H07RN-F 3x1,5mm
Type de diffuseur:	congelé	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	132
Matériau du corps:	PP	Classe énergétique:	D
Couleur du corps:	vert	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	300/480/75	Garantie [ans]:	2
Résistance aux chocs:	IK10	Certificat CE:	47/2025
Degré d'étanchéité:	IP54	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 06 mai 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 47/2025