

BARIS 40 LED KINKIET VD 1100LM PLX I CL. IP44 579 MM 840 BIAŁY 15W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1100
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	OPALE
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET VD 1100LM PLX I CL. IP44 579 MM 840 BIAŁY 15W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	319068	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/579
EAN:	5905963319068	Dimensions de montage [mm]:	165
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Méthode de montage:	en saillie, mural
Puissance nominale [W]:	13	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	76/56/595
Fréquence [Hz]:	50-60	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1100	Poids net [kg]:	0.570
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	70	Type de catégorie:	lattes
Classe énergétique:	F	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	113500
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	71500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34500
SDMC:	≤ 3	Résistance aux chocs:	IK03
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	OPALE	Certificat CE:	241/2023
Couleur du diffuseur:	blanc	Certificat ENEC:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Matériau du corps:	aluminium	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 241/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2