TEO LED LV 306MM 1550LM 840 GRAFIT (15W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP65
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	15
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1550
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	F
Matériau du corps:	aluminium
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire à LED, rond avec panneau LED GO ! intégré à économie d'énergie présente une meilleure étanchéité IP65. Son corps et sa base sont faits en aluminium moulé sous haute pression, puis peints à la peinture en poudre de couleur argent ou graphite. Son couvercle spécialement profilé en PC résistant aux chocs permet au luminaire de maintenir le plus haut niveau de résistance aux chocs IK10. De plus, il est équipé d'un support de montage rapide.

APPLICATION

Le luminaire en saillie, caractérisé par une installation rapide sans démontage du luminaire, est conçu pour un usage intérieur ou extérieur. Il convient comme source de lumière générale dans les pièces représentatives et les zones de circulation. Grâce à ses excellents paramètres, il peut être utilisé librement comme éclairage de façade.

TEO LED LV 306MM 1550LM 840 GRAFIT (15W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	191961
EAN:	5905963191961
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	15
Puissance nominale du luminaire [W]:	17.10
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1550
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	91
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Type de diffuseur:	OPALE
Matériau du corps:	aluminium

Couleur du corps:	graphite
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø306/90
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP65
Méthode de montage:	en saillie
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	72
Poids net [kg]:	1.700
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	405/2023
Type de catégorie:	hublot
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 09 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 405/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl