

OCULUS LED MINI DALI 20500LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 143W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	967559
Puissance nominale du luminaire [W]*:	143
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	20500
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP66
Résistance aux chocs:	IK08
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	C
SDMC:	3
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

OCULUS LED MINI est un luminaire de type HIGH-BAY de la gamme NEXT GEN constituant une nouvelle génération de luminaires dédiés à la technologie LED. Le corps, conçu à partir de zéro, est en aluminium moulé sous pression et revêtu de poudre. Il utilise des processus naturels de conduction et de convection, qui ont un effet positif sur la gestion de la chaleur du luminaire. La forme du corps avec un dissipateur thermique intégré et efficace et des matériaux de haute qualité assurent une dissipation maximale de la chaleur du module LED. La chambre du contrôleur externe, séparée du corps, garantit des conditions thermiques optimales pour le fonctionnement du système d'alimentation électrique. Cela permet au luminaire de fonctionner à une température ambiante de 55 °C maximum. Les diodes d'un fabricant renommé et les nouveaux panneaux LED impactent une efficacité lumineuse très élevée. Cela garantit le niveau d'éclairage requis et des économies d'énergie considérables. Le vasque et le système optique sont constitués de nouvelles lentilles linéaires de précision en polycarbonate PC. 3 distributions lumineuses dédiées disponibles : 55 °/75 °/105 °. Equipé en standard d'un câble H07RN-F de 0,3 m avec des connecteurs supplémentaires mâles et femelles pour une installation facile et efficace. Sa conception est adaptée à un montage suspendu et, avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur).

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour être monté en suspension à l'aide de chaînes, de câbles, etc. avec l'utilisation d'accessoires supplémentaires, également à un montage en saillie (montage au plafond et au mur) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Il sera parfait pour les usines, les halls de production, les grands entrepôts et centres logistiques.


OCULUS LED MINI DALI 20500LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 143W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	967559	Degré d'étanchéité:	IP66
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	en saillie, en suspension
Puissance nominale [W]:	141	Câble - longueur [m]:	0.30
Puissance nominale du luminaire [W]:	143	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	140/350/350
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Poids net [kg]:	2.430
Fréquence [Hz]:	50-60	Garantie [ans]:	5
Flux lumineux du luminaire [lm]:	20500	Plage de tension alternative [V]:	198 - 264
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	143	Plage de tension continue [V]:	170 - 280
Classe énergétique:	C	DIMM DALI:	oui
Classe de protection:	I	Le nombre d'unités de mise en œuvre:	2
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	107000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	65000
SDMC:	3	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	32000
Facteur de puissance:	0.95	Température de travail [° C]:	de -25 à +50
Angle d'éclairage [°]:	75	Type de catégorie:	baie haute baie basse
Protection contre les surtensions [kV]:	4	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Matériau du diffuseur:	PC	Classe ETIM:	EC001716
Type de diffuseur:	transparent	Garantie [années]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat CE:	156/2023
Matériau du corps:	aluminium revêtue de poudre	Certificat PZH:	B-BK-60212-0481/21
Couleur du corps:	gris	Déclaration Environnementale (FEP):	816/2025
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	107/320	Instructions d'installation:	Download PDF
Résistance aux chocs:	IK08	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES




OCULUS LED MINI DALI 20500LM 840 IP66 I KL. 75D SP10KV 143W


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES


Référence	NOM
964886	OCULUS LED - support universel-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
964893	OCULUS LED - Support NT-manque de compatibilité avec la version 294W de Dali
967030	OCULUS LED MINI- grille de protection
WSEL438	Télécommande pour capteur de mouvement HD01R
WSEL415	WSEL415 Télécommande pour capteur - PIR
967054	OCULUS LED MINI- Capteur RCR - complet
967047	OCULUS LED MINI- Capteur PIR / RCR DALI complet
561399	OCULUS LED MINI - kit filet de sécurité




OCULUS LED - support universel-
manque de compatibilité avec la
version 294W de Dali (964886)




OCULUS LED - Support NT-manque de
compatibilité avec la version 294W de
Dali (964893)



OCULUS LED MINI- grille de
protection (967030)



Télécommande pour capteur de
mouvement HD01R (WSEL438)




WSEL415 Télécommande pour capteur
- PIR (WSEL415)



OCULUS LED MINI- Capteur RCR -
complet (967054)



OCULUS LED MINI- Capteur PIR / RCR
DALI complet (967047)



OCULUS LED MINI - kit filet de
sécurité (561399)

Date de création de la carte: 10 juillet 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 156/2023