

BARIS 40 LED N 2100LM PRM I IP20 1140 MM 830 BIAŁY 18W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Indeks: | 454158 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 18 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2100 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Klasa energetyczna: | D |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | PRM |

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie przesłony opalizowanej i pryzmatycznej. Układ optyczny w formie przesłony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej. Lampa wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesia. Wszystkie oprawy zwieszane BARIS 40 LED zawierają zwiesia o długości 1,2m z puszką w zestawie.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła główne i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych. Kinkiety dedykowane są m.in. do korytarzy, ciągów komunikacyjnych oraz do pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

BARIS 40 LED N 2100LM PRM I IP20 1140 MM 830 BIAŁY 18W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------------|
| Indeks: | 454158 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 53/40/1140 |
| EAN: | 4541585905963 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Źródło światła: | LED | Wymiary montażowe [mm]: | 1071 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 18 | Sposób montażu: | natynkowy |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Waga netto [kg]: | 1.120 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2100 | Kategoria typ: | belki |
| Rodzaj klosza: | PRM | Zakres napięć AC [V]: | 220 - 240 |
| Moc nominalna [W]: | 16 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 116000 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 - 60 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 73000 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 118 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 35000 |
| Klasa energetyczna: | D | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Klasa ochrony: | I | Certyfikat CE: | 236/2023 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Certyfikat ENEC: | PL BBJ/003/2022 |
| SDCM: | <3 | Atest PZH: | B-BK-60212-0109/21 |
| Współczynnik mocy: | 0.92 | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Materiał klosza: | PC | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Kolor klosza: | transparentny | Plik LDT: | |
| Kolor korpusu: | biały | | |
| Materiał korpusu: | aluminium | | |

Data utworzenia karty: 02 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 236/2023