

BARIS 40 LED N 3450LM PRM I IP20 1140 MM 840 NOIR 33W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	454349
Puissance nominale du luminaire [W]*:	33
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3450
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	noir
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS 40 LED comprennent des suspensions avec une boîte incluse. Contient des élingues de 1,2 m de long.

APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. Particulièrement recommandé comme source d'éclairage principal propice au travail de bureau. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes de classe A+, avec un accent particulier sur les pièces représentatives. Les appliques murales sont conçues, entre autres, pour les couloirs, les voies de circulation, les sanitaires et les salles de bains, où le degré de protection IP44 est requis.

BARIS 40 LED N 3450LM PRM I IP20 1140 MM 840 NOIR


33W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	454349	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140
EAN:	4543495905963	Dimensions de montage [mm]:	1071
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	33	Méthode de montage:	en saillie
Puissance nominale [W]:	28	Poids net [kg]:	1.120
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Type de catégorie:	luminaires et systèmes linéaires
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3450	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	105	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	109000
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	69000
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34000
Température de couleur [K]:	4000	Flicker index:	0.060
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Résistance aux chocs:	IK06
SDMC:	≤ 3	Certificat CE:	236/2023
Facteur de puissance:	0.93	Certificat ENEC:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
Matériau du diffuseur:	PC	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	5
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF
Matériau du corps:	aluminium	Classe ETIM:	EC000109
Couleur du corps:	noir	Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 02 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 236/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2