

BARIS 40 LED N 4550LM PRM I IP20 1421 MM 840 WEISS 39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454868
Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	4550
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED N 4550LM PRM I IP20 1421 MM 840 WEISS 39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454868	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4548685905963	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	Einbaumaße [mm]:	1352
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.310
Lichtstrom [lm]:	4550	Kategorietyt:	Strahlen
Typ Diffusor:	PRM	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Leistung [W]:	35	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	109000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	69000
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Energieeffizienzklasse:	D	Flicker index:	0.060
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	236/2023
SDCM:	<3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022
Power Factor:	0.93	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiss	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	aluminium		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 236/2023