

BARIS 40 LED N 4800LM PRM DALI I IP20 1421 MM 830 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455179
Nennleistung der Leuchte [W]*:	46
Lichtstrom [lm]*:	4800
Farbtemperatur [K]:	3000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED N 4800LM PRM DALI I IP20 1421 MM 830 ANODE CO 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455179	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4551795905963	Einbaumaße [mm]:	1352
Lichtquelle:	LED	IP-Schutzart:	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	46	Montage:	Anbau
Leistung [W]:	42	Eigengewicht [kg]:	1.490
Frequenz:	50 - 60	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtstrom [lm]:	4800	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lichtausbeute [lm/W]:	103	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Farbtemperatur [K]:	3000	DIMM DALI:	ja
Farb- wiedergabe- index:	>80	Flicker index:	0.060
SDCM:	<3	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Power Factor:	0.96	CE-Zertifikat:	236/2023
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022
Typ Diffusor:	PRM	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 236/2023