

BARIS 40 LED Z 4550LM PRM I IP44 1421 MM 840 ANODE CO 39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454783
Nennleistung der Leuchte [W]*:	39
Lichtstrom [lm]*:	4550
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.


BARIS 40 LED Z 4550LM PRM I IP44 1421 MM 840 ANODE CO 39W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454783	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	4547835905963	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421
Lichtquelle:	LED	Einbaumaße [mm]:	1310
Nennleistung der Leuchte [W]:	39	IP-Schutzart:	IP44
Leistung [W]:	35	Montage:	Hänge-/abgehängt
Frequenz:	50 - 60	Eigengewicht [kg]:	1.670
Lichtstrom [lm]:	4550	Kategorietyt:	Strahlen
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Energieeffizienzklasse:	D	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	109000
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	69000
Farbtemperatur [K]:	4000	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Flicker index:	0.060
SDCM:	<3	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Power Factor:	0.93	CE-Zertifikat:	237/2023
Material Diffusor:	PC	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/004/2022
Typ Diffusor:	PRM	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Farbe Diffusor:	transparent	Garantie [Jahre]:	5
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 08 Juli 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl