

BARIS 40 LED Z 5300LM PRM IP44 1421 MM 840 SCHWARZ 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455100
Nennleistung der Leuchte [W]*:	46
Lichtstrom [lm]*:	5300
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP44
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

BARIS 40 LED Z 5300LM PRM IP44 1421 MM 840 SCHWARZ 46W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455100	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1421
EAN:	4551005905963	IP-Schutzart:	IP44
Nennleistung der Leuchte [W]:	46	Einbaumaße [mm]:	1310
Lichtquelle:	LED	Montage:	Hänge-/abgehängt
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	1.670
Lichtstrom [lm]:	5300	Kategorietyt:	Strahlen
Typ Diffusor:	PRM	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Leistung [W]:	42	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	116000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	73000
Lichtausbeute [lm/W]:	115	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	35000
Energieeffizienzklasse:	D	Flicker index:	0.060
Schutzklasse:	I	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	237/2023
SDCM:	<3	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/004/2022
Power Factor:	0.96	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Material Diffusor:	PC	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	schwarz	Plik LDT:	
Material Gehäuse:	aluminium		

Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 237/2023