

BARIS 40 LED Z 5900LM PRM IIP20 1140 MM 840 SCHWARZ 50W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454448
Nennleistung der Leuchte [W]*:	50
Lichtstrom [lm]*:	5900
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Leuchte mit sehr schmalen Querschnitt. Die Leuchtengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Das optische System in Form einer Prismenblende reduziert die Blendung und zeichnet sich durch eine höhere Lichtdurchlässigkeit als der Opaldiffusor aus, was sich direkt auf einen höheren Wert der Lichtausbeute auswirkt. Die Leuchte ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.


BARIS 40 LED Z 5900LM PRM IIP20 1140 MM 840 SCHWARZ 50W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	454448	IP-Schutzart:	IP20
EAN:	4544485905963	Einbaumaße [mm]:	1029
Nennleistung der Leuchte [W]:	50	Montage:	Hänge-/abgehängt
Lichtquelle:	LED	Eigengewicht [kg]:	1.360
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorietyp:	Strahlen
Lichtstrom [lm]:	5900	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Typ Diffusor:	PRM	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	109000
Leistung [W]:	47	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	69000
Frequenz:	50 - 60	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Lichtausbeute [lm/W]:	117	Flicker index:	0.060
Energieeffizienzklasse:	D	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Schutzklasse:	I	CE-Zertifikat:	237/2023
Farb- wiedergabe- index:	>80	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022/M1/A1
SDCM:	<3	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Power Factor:	0.97	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	Anleitung:	Download PDF
Farbe Diffusor:	transparent	ETIM klasse:	EC000109
Farbe Gehäuse:	schwarz	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	aluminium		
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 02 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 237/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl