BARIS 40 LED N VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 ANODE CO 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455599
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Typ Diffusor:	PRM
Montage:	Anbau

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Die Lampe ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS LED VD mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.
Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5. 1 der EN12464 aufgeführt sind.

BARIS 40 LED N VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 ANODE CO 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455599	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	53/40/1140
EAN:	4555995905963	**Einbaumaße [mm]:**	1071
Lichtquelle:	LED	**IP-Schutzart:**	IP20
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	**Montage:**	Anbau
Leistung [W]:	27	**Eigengewicht [kg]:**	1
Frequenz:	50	**Kategorietyp:**	Leuchten und lineare Systeme
Lichtstrom [lm]:	3100	**Wechselspannungsbereich [V]:**	220 - 240
Lichtausbeute [lm/W]:	97	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	113500
Energieeffizienzklasse:	E	**Lebensdauer LED L80B20 [h]:**	71500
Schutzklasse:	I	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	34500
Farbtemperatur [K]:	4000	**Flicker index:**	0.060
Farb- wiedergabe- index:	80	**CE-Zertifikat:**	307/2023
SDCM:	≤ 3	**ENEC-Zertifikat:**	PL BBJ/003/2022
Material Diffusor:	PS	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0109/21
Typ Diffusor:	PRM	**Garantie [Jahre]:**	3
Farbe Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK03
Farbe Gehäuse:	grau	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 307/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl