


BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 ANODE CO 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455568
Nennleistung der Leuchte [W]*:	32
Lichtstrom [lm]*:	3100
Farbtemperatur [K]:	4000
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PS
Typ Diffusor:	PRM

CHARAKTERISTIK

Abgehängte oder Aufputz-Lampe mit sehr schmalen Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Die Lampe ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS LED VD mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet.

Die mit "VD" gekennzeichneten Ausführungen sind nur zur Verwendung in Verkehrszonen und Fluren innerhalb von Gebäuden bestimmt, die in Tabelle 5.1 der EN12464 aufgeführt sind.

BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 ANODE CO 32W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	455568	Einbaumaße [mm]:	1045
EAN:	4555685905963	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	LED	Montage:	Hänge-/abgehängt
Nennleistung der Leuchte [W]:	32	Eigengewicht [kg]:	1.240
Leistung [W]:	27	Kategorietyp:	Leuchten und lineare Systeme
Frequenz:	50	Wechselspannungsbereich [V]:	220 - 240
Lichtstrom [lm]:	3100	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	113500
Lichtausbeute [lm/W]:	97	Lebensdauer LED L80B10 [h]:	71500
Energieeffizienzklasse:	E	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34500
Schutzklasse:	I	Flicker index:	0.060
Farbtemperatur [K]:	4000	Kategorie der Anwendung:	Bürobeleuchtung
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
SDCM:	3	Garantie [Jahre]:	3
Material Diffusor:	PS	CE-Zertifikat:	306/2023
Typ Diffusor:	PRM	ENEC-Zertifikat:	PL BBJ/003/2022
Farbe Diffusor:	transparent	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0109/21
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	grau	Umwelterklärung (EPD):	852/2025
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	53/40/1140		

LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 16 Dezember 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 306/2023