

# BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 BLANC 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	455575
Puissance nominale du luminaire [W]*:	32
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3100
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM
Résistance aux chocs:	IK03

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire suspendu ou en saillie ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé de couleur gris ou en profilé d'aluminium peint en blanc ou en noir (autres couleurs disponibles sur demande). Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le luminaire est muni d'un système de suspension unique facilitant le montage et le réglage du câble de suspension. Tous les luminaires suspendus BARIS LED VD comprennent des suspensions avec une boîte incluse.

## APPLICATION

Le luminaire est conçu à être utilisé à l'intérieur. La conception unique, les modules LED à faible consommation d'énergie et la possibilité de coopération avec des systèmes de contrôle de l'éclairage externes en standard DALI prédisposent ce luminaire à une utilisation dans les immeubles de bureaux modernes, avec un accent particulier sur les pièces représentatives.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# BARIS 40 LED Z VD 3100LM PRM I IP20 1140 MM 840 BLANC 32W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	455575	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/40/1140
EAN:	4555755905963	Dimensions de montage [mm]:	1045
Source de lumière:	LED	Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]:	32	Méthode de montage:	suspendu
Puissance nominale [W]:	27	Poids net [kg]:	1.240
Fréquence [Hz]:	50	Type de catégorie:	lattes
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3100	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	113500
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	71500
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34500
Température de couleur [K]:	4000	Flicker index:	0.060
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Certificat CE:	<a href="#">306/2023</a>
SDMC:	<3	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/003/2022</a>
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Type de diffuseur:	PRM	Garantie [ans]:	3
Couleur du diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	aluminium	Résistance aux chocs:	IK03
Couleur du corps:	blanc		

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 09 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:306/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2