

BARIS 40 LED KINKIET VD 1350LM PRM I IP44 579 MM 840 ANODA CO 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|----------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]*: | 15 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1350 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Stopień szczelności: | IP44 |
| Klasa energetyczna: | F |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | szary |
| Materiał klosza: | PS |
| Rodzaj klosza: | PRM |
| Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |

CHARAKTERYSTYKA

Solidna lampa wykonana z profilu aluminiowanego o bardzo wąskim profilu poprzecznym. Dyskretna elegancja i energooszczędność to cechy szczególne rodziny lamp BARIS LED KINKIET. Układ optyczny stanowi przestona opalizowana zapewniające miękkie światło. Układ optyczny w formie przestony pryzmatycznej ogranicza olśnienie i charakteryzuje się większą przepuszczalnością światła niż klosz opalizowany, co ma bezpośredni wpływ na większą wartość skuteczności świetlnej.

ZASTOSOWANIE

Unikalne wzornictwo predysponuje te lampy do oświetlania: gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym, w biurach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach sanitarnych i łazienkach (kinkiet), w obiektach użyteczności publicznej.

Wersje oznaczone „VD” przeznaczone są jedynie do stref ruchu i korytarzy wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET VD 1350LM PRM I IP44 579 MM 840 ANODA CO 15W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| Indeks: | 455537 | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 53/71/579 |
| EAN: | 4555375905963 | Wymiary montażowe [mm]: | 165 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 15 | Stopień szczelności: | IP44 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Sposób montażu: | natynkowy, naścienny |
| Źródło światła: | LED | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 76/56/595 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 1350 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 80 |
| Rodzaj klosza: | PRM | Waga netto [kg]: | 0.570 |
| Moc nominalna [W]: | 13 | Kategoria typ: | belki |
| Częstotliwość [Hz]: | 50 | Zakres napięć AC [V]: | 220 - 240 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 88 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 113500 |
| Klasa energetyczna: | F | Żywotność LED L80B20 [h]: | 71500 |
| Klasa ochronności: | I | Żywotność LED L90B10 [h]: | 34500 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Flicker index: | 0.060 |
| SDCM: | <3 | Odporność na uderzenia: | IK03 |
| Materiał klosza: | PS | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor korpusu: | szary | Certyfikat CE: | 241/2023 |
| Kolor klosza: | transparentny | Certyfikat ENEC: | PL_BBJ/012/2021/M1/A1 |
| Materiał korpusu: | aluminium | Atest PZH: | B-BK-60212-0109/21 |
| | | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 13 marzec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 241/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl