

BARIS LED KINKIET 2275LM PRM DALI I CL. IP44 579MM 840 16W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|--|-------------------|
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 16 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 2275 |
| Température de couleur [K]: | 4000 |
| Degré d'étanchéité: | IP44 |
| Classe énergétique: | C |
| Matériau du corps: | aluminium |
| Couleur du corps: | noir |
| Matériau du diffuseur: | PS |
| Type de diffuseur: | PRM |
| Méthode de montage: | en saillie, mural |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS LED KINKIET 2275LM PRM DALI I CL. IP44 579MM 840 16W NOIR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|---------------|---|---|
| Référence: | 455513 | Degré d'étanchéité: | IP44 |
| EAN: | 4555135905963 | Méthode de montage: | en saillie, mural |
| Source de lumière: | LED | Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]: | 76/56/595 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 16 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 80 |
| Puissance nominale [W]: | 14 | Poids net [kg]: | 0.870 |
| Fréquence [Hz]: | 50 - 60 | Type de catégorie: | luminaires et systèmes linéaires |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 2275 | Plage de tension alternative [V]: | 220 - 240 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 142 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Classe énergétique: | C | Durée de vie de la LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Classe de protection: | I | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | DIMM DALI: | oui |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) >: | 80 | Flicker index: | 0.060 |
| SDMC: | 3 | Résistance aux chocs: | IK06 |
| Matériau du diffuseur: | PS | Garantie [ans]: | 5 |
| Type de diffuseur: | PRM | Certificat CE: | 240/2023 |
| Couleur du diffuseur: | transparent | Certificat ENEC: | PL BBJ/012/2021/M1/A1 |
| Matériau du corps: | aluminium | Certificat PZH: | B-BK-60212-0109/21 |
| Couleur du corps: | noir | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 53/71/579 | Déclaration Environnementale (FEP): | 852/2025 |
| Dimensions de montage [mm]: | 165 | Certificat ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 17 février 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2