

BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM I IP44 579 MM 840 BLANC 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale du luminaire [W]*:	16
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1700
Température de couleur [K]:	4000
Degré d'étanchéité:	IP44
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM
Méthode de montage:	en saillie, mural

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

BARIS 40 LED KINKIET 1700LM PRM I IP44 579 MM 840 BLANC 16W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	455452	Dimensions de montage [mm]:	165
EAN:	4554525905963	Degré d'étanchéité:	IP44
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	en saillie, mural
Puissance nominale du luminaire [W]:	16	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	76/56/595
Puissance nominale [W]:	14	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Poids net [kg]:	0.690
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1700	Type de catégorie:	lattes
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	103	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	E	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	108500
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	68500
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	33000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Flicker index:	0.060
SDMC:	<3	Résistance aux chocs:	IK03
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	240/2023
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat ENEC:	PL BBJ/012/2021/M1/A1
Matériau du corps:	aluminium	Certificat PZH:	B-BK-60212-0109/21
Couleur du corps:	blanc	Instructions d'installation:	Download PDF
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/579		

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 240/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2