

# BARIS 40 LED KINKIET VD 1350LM PRM I IP44 579 MM 840 ANODE CO 15W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale du luminaire [W]*:</b>	15
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]*:</b>	1350
<b>Température de couleur [K]:</b>	4000
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44
<b>Classe énergétique:</b>	F
<b>Matériau du corps:</b>	aluminium
<b>Couleur du corps:</b>	gris
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS
<b>Type de diffuseur:</b>	PRM
<b>Méthode de montage:</b>	en saillie, mural

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire ayant une section transversale très étroite. Les corps sont disponibles en profilé d'aluminium anodisé. Système optique sous la forme de diffuseur opalin. Le système optique sous forme de diaphragme prismatique réduit l'éblouissement et se caractérise par une plus grande transmission de la lumière que le diffuseur opale, ce qui a un impact direct sur une valeur plus élevée de l'efficacité lumineuse.

## APPLICATION

Le design unique prédispose ces lampes à éclairer: bureaux, salles de conférence et autres espaces représentatifs, dans les bureaux, les coursives, les sanitaires et salles de bains (appliques), dans les bâtiments d'utilité publique.

Les versions marquées de « VD » sont uniquement destinées à être utilisées dans les zones de circulation et les couloirs des bâtiments répertoriés dans le tableau 5.1 de la norme EN12464.

# BARIS 40 LED KINKIET VD 1350LM PRM I IP44 579 MM 840 ANODE CO 15W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	455537	Dimensions de montage [mm]:	165
EAN:	4555375905963	Degré d'étanchéité:	IP44
Source de lumière:	LED	Méthode de montage:	en saillie, mural
Puissance nominale du luminaire [W]:	15	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	76/56/595
Puissance nominale [W]:	13	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	80
Fréquence [Hz]:	50	Poids net [kg]:	0.570
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1350	Type de catégorie:	lattes
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	88	Plage de tension alternative [V]:	220 - 240
Classe énergétique:	F	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	113500
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	71500
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	34500
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Flicker index:	0.060
SDMC:	<3	Résistance aux chocs:	IK03
Matériau du diffuseur:	PS	Garantie [ans]:	5
Type de diffuseur:	PRM	Certificat CE:	<a href="#">241/2023</a>
Couleur du diffuseur:	transparent	Certificat ENEC:	<a href="#">PL BBJ/012/2021/M1/A1</a>
Matériau du corps:	aluminium	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0109/21</a>
Couleur du corps:	gris	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	53/71/579		

## COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 08 juillet 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 241/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl