ANELLO LED POINT 614MM 1320LM 830 30° DALI MAT CZARNY (8X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	731211
Moc nominalna [W]:	19
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1320
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	A

CHARAKTERYSTYKA

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały. W zestawie kompletny system zwieszania (z puszką centralną)*.
Dostępna w 2 wersjach :
- z opalizowaną przesłoną równomiernie rozprzestrzeniającą światło,
- POINT - z innowacyjnym systemem soczewkowym zapewnianyjącym niski wskaźnik UGR (kąt rozsyłu: 30^0 UGR<10; 60^0 UGR<19), tym samym redukującym zjawisko olśnienia.

Dostępne na zapytanie:
- wymiary: 1700mm, 2200mm, 3000mm, 4100mm, 5100mm, 6000mm,
- strumienie świetlne oprawy: od 7 560 lm do 49 390 lm,
- kolory: RAL 9016, RAL 1013, RAL 1036, RAL 30001, RAL 8029, RAL 8028, RAL 7024, RAL 9005,
- temperatura barwowa: 4000K,
- DALI.

* dla wielkości 1135mm i 1500mm - do wyboru 2 rodzaje systemu zwieszania (z puszką centralną lub puszką boczną).

ZASTOSOWANIE

ANELLO LED to niezwykle efektowna oprawa zwieszana, dedykowana do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartmentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.


ANELLO LED POINT 614MM 1320LM 830 30° DALI MAT CZARNY (8X2,3W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	19	**Kolor korpusu:**	czarny
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1320	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	614/85
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	70	**Sposób montażu:**	zwieszany
Klasa energetyczna:	A	**Certyfikat CE:**	35/2020
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Indeks:**	731211
Rodzaj klosza:	soczewka	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



anello led 3 detal

Data utworzenia karty: 09 grudzień 2020

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 35/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl