SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence: 668814

Degré d'étanchéité: IP44/IP20

Puissance nominale [W]: 73

Flux lumineux du luminaire [lm]*: 10900

Indice de rendu des couleurs (Ra) >: 80

SDMC: 3

Classe énergétique: C

Matériau du corps: ABS

Matériau du diffuseur: PS

Type de diffuseur: PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique IP20,
- encastré IP44/20.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.



SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

•	
Référence:	668814
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	73
Puissance nominale du luminaire [W]:	75
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10900
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145
Classe énergétique:	С
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.95
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériau du corps:	ABS
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44

Dimensions de montage [mm]:	563/297	
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20	
Test au fil incandescent [° C]:	650	
Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire	
Poids net [kg]:	62	
Plage de tension alternative [V]:	198 – 264	
Plage de tension continue [V]:	176 – 280	
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	98000	
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	62000	
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000	
Type de diffusion:	open space	
EAN:	6688145905963	
Type de connecteur:	80W/150-350mA 120-350VDC HELVAR LL 1x23-80-E-CC	
Version:	FR4	
Certificat CE:	110/2023	
Certificat ENEC:	PL BBJ/006/2021/M1	
Certificat PZH:	B-BK-60212-0618/20	
Instructions d'installation:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

COURBES LÉGÈRES






SQ 600 LED 10900LM PRM I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)


FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	пом
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"







Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)

Date de création de la carte: 01 septembre 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

