

SQ 600 LED 10900LM PRM RCR I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	668838
Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
Puissance nominale [W]:	73
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	10900
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe énergétique:	C
Matériau du corps:	ABS
Matériau du diffuseur:	PS
Type de diffuseur:	PRM

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SQ 600 LED est une nouvelle ligne de dalles LED. Conçue à partir de zéro, sa conception introduit de nouvelles solutions pour assurer d'excellentes performances lumineuses. Le corps est fait en matière plastique, grâce à laquelle il se caractérise par son faible poids. La vasque confère d'excellentes propriétés d'éclairage au luminaire. Le module LED intégré assure une faible consommation d'énergie et tous les avantages des luminaires modernes à source LED.

Le luminaire est disponible en 2 versions :

- avec diffuseur OPAL - offrant une lumière douce ;
- avec diffuseur PRM - avec une efficacité lumineuse supérieure et un faible éblouissement UGR <19 (versions 18W, 24W, 32W).

Options disponibles :

- Capteur RCR - capteur utilisé pour la détection de mouvement, sans option de détection crépusculaire ; utilise des micro-ondes pour la détection (capteur actif),
- contrôle selon le standard DALI,
- Fonction corridor CORRIDOR (RCR + DALI).

La protection contre les intrusions dépend de la méthode d'installation :

- en applique - IP20,
- encastré - IP44/20.

APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


SQ 600 LED 10900LM PRM RCR I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	668838	Degré d'étanchéité:	IP44/IP20
EAN:	6688385905963	Test au fil incandescent [° C]:	650
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
Puissance nominale [W]:	73	Détecteur de mouvement:	oui
Puissance nominale du luminaire [W]:	75	Poids net [kg]:	62
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
Fréquence [Hz]:	50 - 60	Plage de tension continue [V]:	176 – 280
Flux lumineux du luminaire [lm]:	10900	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	98000
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	145	Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	62000
Classe énergétique:	C	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	30000
Classe de protection:	I	Type de diffusion:	open space
Température de couleur [K]:	4000	Type de connecteur:	80W/150-350mA 120-350VDC HELVAR LL 1x23-80-E-CC
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Version:	FR4
SDMC:	3	Capteur crépuscule:	oui
Facteur de puissance:	0.95	Certificat CE:	110/2023
Matériau du diffuseur:	PS	Certificat ENEC:	PL BBJ/006/2021/M1/A1
Type de diffuseur:	PRM	Certificat PZH:	B-BK-60112-0419/2025
Couleur du diffuseur:	transparent	Déclaration Environnementale (FEP):	944/2026
Matériau du corps:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Couleur du corps:	blanc	Certificat ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	592/592/44	Pliq LDT:	Download
Dimensions de montage [mm]:	563/297		

COURBES LÉGÈRES



SQ 600 LED 10900LM PRM RCR I CL. IP20 592X592MM 840 (73W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC
998966	Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits"
998973	Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits"



Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC (374845)



Cadre acier structure blanche RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998966)



Cadre acier blanc brillant RAL9016 600x600 SM "effet puits" (998973)

Date de création de la carte: 12 juin 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 110/2023