

EXPO LED 2 Ø107 1130LM 22° NOIR 940 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	9
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1046 - 4347
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
Classe énergétique:	D; E; F
Matériau du corps:	aluminium; aluminium
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparentny
Matériel optique:	PC; aluminium

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 2 Ø107 1130LM 22° NOIR 940 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Matériau du corps:	aluminum; aluminium
EAN:	x	Couleur du corps:	biały; czarny
Source de lumière:	LED	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	107/225; Ø107/225
Puissance nominale du luminaire [W]:	9	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1046 - 4347	Poids net [kg]:	1.100; 1.300
Classe énergétique:	D; E; F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	60000; 73000
Température de couleur [K]:	3000; 4000; 5700	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	49000; 63000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	41000; 46000; 49000; 59000; 64000
Angle d'éclairage [°]:	max 60°	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparentny	Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Matériel optique:	PC; aluminum	DIMM DALI:	oui
Optique:	odbłyśnik		