

# EXPO LED 2 Ø107 3501LM 12° BLANC 930 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Degré d'étanchéité:                   | IP20        |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 37          |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 3501        |
| Température de couleur [K]:           | 3000        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):    | >90         |
| Classe énergétique:                   | E           |
| Matériau du corps:                    | aluminium   |
| Matériau du diffuseur:                | PC          |
| Type de diffuseur:                    | transparent |
| Matériel optique:                     | PC          |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

# EXPO LED 2 Ø107 3501LM 12° BLANC 930 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |               |                                    |                              |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|
| Référence:                                  | 969058        | Matériel optique:                  | PC                           |
| EAN:                                        | 5905963969058 | Optique:                           | réflecteur                   |
| Source de lumière:                          | LED           | Matériau du corps:                 | aluminium                    |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 37            | Couleur du corps:                  | blanc                        |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 3501          | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:         | Ø107/225                     |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 95            | Degré d'étanchéité:                | IP20                         |
| Classe énergétique:                         | E             | Poids net [kg]:                    | 1.100                        |
| Classe de protection:                       | I             | Garantie [ans]:                    | 5                            |
| Température de couleur [K]:                 | 3000          | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 60000                        |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >90           | Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 49000                        |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 12            | Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 46000                        |
| Matériau du diffuseur:                      | PC            | Garantie [années]:                 | 5                            |
| Type de diffuseur:                          | transparent   | Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a> |