

EXPO LED 2 Ø107 3605LM 45° NOIR 940 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	37
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3605
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 2 Ø107 3605LM 45° NOIR 940 (37W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	969713	Matériel optique:	PC
EAN:	5905963969713	Optique:	réflecteur
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale du luminaire [W]:	37	Couleur du corps:	noir
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3605	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø107/225
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	98	Degré d'étanchéité:	IP20
Classe énergétique:	E	Poids net [kg]:	1.100
Classe de protection:	I	Garantie [ans]:	5
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	60000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>90	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	49000
Angle d'éclairage [°]:	45	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000
Matériau du diffuseur:	PC	Garantie [années]:	5
Type de diffuseur:	transparent	Instructions d'installation:	Download PDF