

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2820LM 30° CZARNY 930 (33W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	968525
Moc znamionowa oprawy [W]*:	33
Moc nominalna [W]:	28
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2820
Temperatura barwowa [K]:	3000
Klasa energetyczna:	F
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło
Klasa ochrony:	I

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2820LM 30° CZARNY 930 (33W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	968525	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963968525	Optyka:	odbłyśnik
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc nominalna [W]:	28	Kolor korpusu:	czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	33	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø106/112/140
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2820	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	86	Waga netto [kg]:	1.310
Klasa energetyczna:	F	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	projektory
Temperatura barwowa [K]:	3000	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L90B10 [h]:	46000
Kąt świecenia [°]:	30°	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	szkło	Certyfikat CE:	294/2023
Rodzaj klosza:	transparentny		