

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 1920LM 30° BIAŁY 940 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 968211 |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 20     |
| Moc nominalna [W]:              | 17     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1920   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| Klasa energetyczna:             | E      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >90    |
| Stopień szczelności:            | IP20   |
| Materiał klosza:                | szkło  |
| Klasa ochrony:                  | I      |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 1920LM 30° BIAŁY 940 (20W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                           |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 20            | Rodzaj klosza:            | transparentny               |
| Indeks:                             | 968211        | Materiał optyki:          | aluminium                   |
| EAN:                                | 5905963968211 | Optyka:                   | odbłyśnik                   |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Materiał korpusu:         | aluminium                   |
| Źródło światła:                     | LED           | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:   | Ø106/112/140                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1920          | Stopień szczelności:      | IP20                        |
| Moc nominalna [W]:                  | 17            | Waga netto [kg]:          | 1.310                       |
| Kąt świecenia [°]:                  | 30°           | Gwarancja [lata]:         | 5                           |
| Kolor korpusu:                      | biały         | Kategoria typ:            | projektory                  |
| Klasa energetyczna:                 | E             | Żywotność LED L70B50 [h]: | 66000                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 96            | Żywotność LED L80B20 [h]: | 56000                       |
| Klasa ochronności:                  | I             | Żywotność LED L90B10 [h]: | 53000                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >90           | Instrukcja:               | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Współczynnik mocy:                  | 0.98          | Certyfikat CE:            | <a href="#">294/2023</a>    |
| Materiał klosza:                    | szkło         | Plik LDT:                 | <a href="#">Pobierz</a>     |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

