

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 1864LM 45° CZARNY 930 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1864 - 4036
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
Klasa energetyczna:	D; E; F
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło
Klasa ochrony:	I

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 1864LM 45° CZARNY 930 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	x	Optyka:	odbłyśnik
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc nominalna [W]:	17	Kolor korpusu:	biały; czarny
Moc znamionowa oprawy [W]:	20	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø106/112/140
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1864 - 4036	Stopień szczelności:	IP20
Klasa energetyczna:	D; E; F	Waga netto [kg]:	1.310
Klasa ochronności:	I	Gwarancja [lata]:	5
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000	Kategoria typ:	projektory
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80; >90	Żywotność LED L70B50 [h]:	60000; 66000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L80B20 [h]:	49000; 56000
Kąt świecenia [°]:	15°; 30°; 45°	Żywotność LED L90B10 [h]:	46000; 53000
Materiał klosza:	szkło	Instrukcja:	Pobierz PDF
Rodzaj klosza:	transparentny	Certyfikat CE:	294/2023