

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3348LM 30° WEISS 940 (39W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Index:                         | 968235 |
| Lichtquelle:                   | LED    |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 39     |
| Leistung [W]:                  | 34     |
| Lichtstrom [lm]*:              | 3348   |
| Farbtemperatur [K]:            | 4000   |
| Energieeffizienzklasse:        | F      |
| Farb- wiedergabe- index:       | >90    |
| IP-Schutzart:                  | IP20   |
| Material Diffusor:             | Glas   |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3348LM 30° WEISS 940 (39W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |                             |                              |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|
| Index:                        | 968235        | Material Optik:             | Aluminium                    |
| EAN:                          | 5905963968235 | Optik:                      | Rückstrahler                 |
| Lichtquelle:                  | LED           | Material Gehäuse:           | Aluminium                    |
| Leistung [W]:                 | 34            | Farbe Gehäuse:              | weiss                        |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 39            | Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | Ø106/112/140                 |
| Lichtstrom [lm]:              | 3348          | IP-Schutzart:               | IP20                         |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 86            | Eigengewicht [kg]:          | 1.310                        |
| Energieeffizienzklasse:       | F             | Garantie [Jahre]:           | 5                            |
| Schutzklasse:                 | I             | Kategorietyp:               | Strahler                     |
| Farbtemperatur [K]:           | 4000          | Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 60000                        |
| Farb- wiedergabe- index:      | >90           | Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 49000                        |
| Power Factor:                 | 0.98          | Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 46000                        |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 30°           | Garantie [Jahren]:          | 5                            |
| Material Diffusor:            | Glas          | Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| Typ Diffusor:                 | transparent   | CE-Zertifikat:              | <a href="#">294/2023</a>     |

Erstellungsdatum der Karte: 15 Dezember 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 294/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)