

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3840LM 15° SCHWARZ 830 (39W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Index:                         | 968389 |
| Lichtquelle:                   | LED    |
| Nennleistung der Leuchte [W]*: | 39     |
| Leistung [W]:                  | 34     |
| Lichtstrom [lm]*:              | 3840   |
| Farbtemperatur [K]:            | 3000   |
| Energieeffizienzklasse:        | E      |
| Farb- wiedergabe- index:       | >80    |
| IP-Schutzart:                  | IP20   |
| Material Diffusor:             | Glas   |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 3840LM 15° SCHWARZ 830 (39W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Index:                        | 968389        |
| EAN:                          | 5905963968389 |
| Lichtquelle:                  | LED           |
| Leistung [W]:                 | 34            |
| Nennleistung der Leuchte [W]: | 39            |
| Lichtstrom [lm]:              | 3840          |
| Lichtausbeute [lm/W]:         | 99            |
| Energieeffizienzklasse:       | E             |
| Schutzklasse:                 | I             |
| Farbtemperatur [K]:           | 3000          |
| Farb- wiedergabe- index:      | >80           |
| Power Factor:                 | 0.98          |
| Abstrahl- winkel [°]:         | 15°           |
| Material Diffusor:            | Glas          |
| Typ Diffusor:                 | transparent   |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Material Optik:             | Aluminium                    |
| Optik:                      | Rückstrahler                 |
| Material Gehäuse:           | Aluminium                    |
| Farbe Gehäuse:              | schwarz                      |
| Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: | Ø106/112/140                 |
| IP-Schutzart:               | IP20                         |
| Eigengewicht [kg]:          | 1.310                        |
| Garantie [Jahre]:           | 5                            |
| Kategorietyp:               | Strahler                     |
| Lebensdauer LED L70B50 [h]: | 60000                        |
| Lebensdauer LED L80B20 [h]: | 49000                        |
| Lebensdauer LED L90B10 [h]: | 46000                        |
| Garantie [Jahren]:          | 5                            |
| Anleitung:                  | <a href="#">Download PDF</a> |
| CE-Zertifikat:              | <a href="#">294/2023</a>     |

Erstellungsdatum der Karte: 15 Dezember 2020  
Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

 Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

 Zertifikat CE - Nr: 294/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: [hello@lenalighting.pl](mailto:hello@lenalighting.pl), [www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)