# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2204LM 30° SCHWARZ 830 (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 968488 |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 20 |
| **Leistung [W]:** | 17 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 2204 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Material Diffusor:** | Glas |

## CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.

# SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2204LM 30° SCHWARZ 830 (20W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 968488 |
| **EAN:** | 5905963968488 |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Leistung [W]:** | 17 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 20 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 2204 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 111 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index:** | >80 |
| **Power Factor:** | 0.98 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 30° |
| **Material Diffusor:** | Glas |
| **Typ Diffusor:** | transparent |

| | |
|---|---|
| **Material Optik:** | Aluminium |
| **Optik:** | Rückstrahler |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | Ø106/112/140 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 1.310 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **Kategorietyp:** | Strahler |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 66000 |
| **Lebensdauer LED L80B20 [h]:** | 56000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 53000 |
| **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **CE-Zertifikat:** | 294/2023 |

Erstellungsdatum der Karte: 15 Dezember 2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 294/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl