

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2204LM 30° BLANC 830 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	x
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	20
Puissance nominale [W]:	17
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1864 - 4036
Température de couleur [K]:	3000; 4000
Classe énergétique:	D; E; F
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90
Degré d'étanchéité:	IP20
Matériau du diffuseur:	szkło

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED COB. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

SHOP SYSTEM T LED EVO Ø106 2204LM 30° BLANC 830 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	x	Optique:	odbłyśnik
EAN:	x	Matériau du corps:	aluminium
Source de lumière:	LED	Couleur du corps:	biały; czarny
Puissance nominale [W]:	17	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø106/112/140
Puissance nominale du luminaire [W]:	20	Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1864 - 4036	Poids net [kg]:	1.310
Classe énergétique:	D; E; F	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	projecteurs
Température de couleur [K]:	3000; 4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	60000; 66000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80; >90	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	49000; 56000
Facteur de puissance:	0.98	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	46000; 53000
Angle d'éclairage [°]:	15°; 30°; 45°	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	szkło	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparentny	Certificat CE:	294/2023
Matériel optique:	aluminium		