

EXPO LED 2 MINI Ø70 1380LM 15° BIAŁY 940 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	568244
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	14
Moc nominalna [W]:	12
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1380
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 MINI Ø70 1380LM 15° BIAŁY 940 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	568244	Materiał optyki:	aluminium
EAN:	5905963568244	Optyka:	odbłyśnik
Źródło światła:	LED	Materiał korpusu:	aluminium
Moc nominalna [W]:	12	Kolor korpusu:	biały
Moc znamionowa oprawy [W]:	14	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø70/250
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1380	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	99	Waga netto [kg]:	0.880
Klasa energetyczna:	E	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	projektory
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L70B50 [h]:	73000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>90	Żywotność LED L80B20 [h]:	63000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L90B10 [h]:	59000
Kąt świecenia [°]:	15°	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	szkło	Certyfikat CE:	257/2023
Rodzaj klosza:	transparentny		