

EXPO LED 2 MINI Ø70 2316LM 38° BIAŁY 840 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	568343
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	20
Moc nominalna [W]:	17
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2316
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	D
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 MINI Ø70 2316LM 38° BIAŁY 840 (20W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	568343
EAN:	5905963568343
Źródło światła:	LED
Moc nominalna [W]:	17
Moc znamionowa oprawy [W]:	20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2316
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	116
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochrony:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Współczynnik mocy:	0.98
Kąt świecenia [°]:	38°
Materiał klosza:	szkło
Rodzaj klosza:	transparentny

Materiał optyki:	aluminium
Optyka:	odbłyśnik
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	Ø70/250
Stopień szczelności:	IP20
Waga netto [kg]:	0.880
Gwarancja [lata]:	5
Kategoria typ:	projektory
Żywotność LED L70B50 [h]:	66000
Żywotność LED L80B20 [h]:	56000
Żywotność LED L90B10 [h]:	53000
Instrukcja:	Pobierz PDF
Certyfikat CE:	257/2023