

EXPO LED 2 MINI Ø70 1584LM 15° CZARNY 830 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	x
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	10
Moc nominalna [W]:	8
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	972 - 2316
Temperatura barwowa [K]:	2500; 3000; 4000; 5700
Klasa energetyczna:	D; E; F
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80; >80; >90
Stopień szczelności:	IP20
Materiał klosza:	szkło

CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

EXPO LED 2 MINI Ø70 1584LM 15° CZARNY 830 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	x	Optyka:	odbłyśnik
EAN:	x	Materiał korpusu:	aluminium
Źródło światła:	LED	Kolor korpusu:	biały; czarny
Moc nominalna [W]:	8	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	70/250; Ø70/250
Moc znamionowa oprawy [W]:	10	Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]:	972 - 2316	Waga netto [kg]:	0.880
Klasa energetyczna:	D; E; F	Gwarancja [lata]:	5
Klasa ochrony:	I	Kategoria typ:	projektory
Temperatura barwowa [K]:	2500; 3000; 4000; 5700	Żywotność LED L70B50 [h]:	66000; 73000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	> 80; >80; >90	Żywotność LED L80B20 [h]:	56000; 63000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L90B10 [h]:	53000; 59000
Kąt świecenia [°]:	15°; 38°; 60°	Instrukcja:	Pobierz PDF
Materiał klosza:	szkło	Certyfikat CE:	201/2020; 257/2023
Rodzaj klosza:	transparentny	DIMM DALI:	tak
Materiał optyki:	aluminium		