

# EXPO LED 2 MINI Ø70 1664LM 38° CZARNY 840 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Indeks:                         | 568695 |
| Źródło światła:                 | LED    |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 14     |
| Moc nominalna [W]:              | 12     |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 1664   |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000   |
| Klasa energetyczna:             | D      |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80    |
| Stopień szczelności:            | IP20   |
| Materiał klosza:                | szkło  |

## CHARAKTERYSTYKA

Wysokiej jakości aluminiowy projektor ze źródłem światła LED COB. Uniwersalne zastosowanie z systemem szynoprzewodów. Brak emisji promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, wysoki współczynnik oddawania kolorów, wysoka skuteczność świetlna i wysoka trwałość.

## ZASTOSOWANIE

Jako oświetlenie akcentujące w obiektach handlowych, muzeach, salach wystawowych, biurach. Do łączenia z systemami szynowymi w kolorze projektora.

# EXPO LED 2 MINI Ø70 1664LM 38° CZARNY 840 (14W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Indeks:                             | 568695        |
| EAN:                                | 5905963568695 |
| Źródło światła:                     | LED           |
| Moc nominalna [W]:                  | 12            |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 14            |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 1664          |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 119           |
| Klasa energetyczna:                 | D             |
| Klasa ochrony:                      | I             |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           |
| Współczynnik mocy:                  | 0.98          |
| Kąt świecenia [°]:                  | 38°           |
| Materiał klosza:                    | szkło         |
| Rodzaj klosza:                      | transparentny |

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materiał optyki:          | aluminium                   |
| Optyka:                   | odbłyśnik                   |
| Materiał korpusu:         | aluminium                   |
| Kolor korpusu:            | czarny                      |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:   | Ø70/250                     |
| Stopień szczelności:      | IP20                        |
| Waga netto [kg]:          | 0.880                       |
| Gwarancja [lata]:         | 5                           |
| Kategoria typ:            | projektory                  |
| Żywotność LED L70B50 [h]: | 73000                       |
| Żywotność LED L80B20 [h]: | 63000                       |
| Żywotność LED L90B10 [h]: | 59000                       |
| Instrukcja:               | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Certyfikat CE:            | <a href="#">257/2023</a>    |