EXPO LED 2 MINI Ø70 1584LM 15° SCHWARZ 830 (14W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Index:	568510
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]*:	14
Leistung [W]:	12
Lichtstrom [lm]*:	1584
Farbtemperatur [K]:	3000
Energieeffizienzklasse:	E
Farb- wiedergabe- index:	>80
IP-Schutzart:	IP20
Material Diffusor:	Glas

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Aluminiumprojektor mit LED COB Lichtquelle. Universelle Anwendung mit einem Schienensystem. Keine Emission von ultravioletter und infraroter Strahlung, hoher Farbwiedergabeindex, hohe Lichtausbeute und hohe Haltbarkeit sowie.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als betonende Beleuchtung in Geschäftsobjekten, Museen, Ausstellungshallen, Büros. Zum Anschluss an Schienensysteme in der Farbe des Projektors.



EXPO LED 2 MINI Ø70 1584LM 15° SCHWARZ 830 (14W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	568510
EAN:	5905963568510
Lichtquelle:	LED
Leistung [W]:	12
Nennleistung der Leuchte [W]:	14
Lichtstrom [lm]:	1584
Lichtausbeute [lm/W]:	114
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	1
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index:	>80
Power Factor:	0.98
Abstrahl- winkel [°]:	15°
Material Diffusor:	Glas
Typ Diffusor:	transparent

Material Optik:	Aluminium
Optik:	Rückstrahler
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	schwarz
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	Ø70/250
IP-Schutzart:	IP20
Eigengewicht [kg]:	0.880
Garantie [Jahre]:	5
Kategorietyp:	Strahler
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	73000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	63000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	59000
Garantie [Jahren]:	5
Anleitung:	Download PDF
CE-Zertifikat:	257/2023

Erstellungsdatum der Karte: 01 Dezember 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

