

# EXPO LED 2 MINI Ø70 1920LM 15° BLANC 940 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Référence:                            | 568251 |
| Source de lumière:                    | LED    |
| Puissance nominale du luminaire [W]*: | 20     |
| Puissance nominale [W]:               | 17     |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:     | 1920   |
| Température de couleur [K]:           | 4000   |
| Classe énergétique:                   | E      |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):    | >90    |
| Degré d'étanchéité:                   | IP20   |
| Matériau du diffuseur:                | verre  |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED COB. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

## APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

# EXPO LED 2 MINI Ø70 1920LM 15° BLANC 940 (20W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Référence:                                  | 568251        |
| EAN:                                        | 5905963568251 |
| Source de lumière:                          | LED           |
| Puissance nominale [W]:                     | 17            |
| Puissance nominale du luminaire [W]:        | 20            |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 1920          |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 96            |
| Classe énergétique:                         | E             |
| Classe de protection:                       | I             |
| Température de couleur [K]:                 | 4000          |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >90           |
| Facteur de puissance:                       | 0.98          |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 15°           |
| Matériau du diffuseur:                      | verre         |
| Type de diffuseur:                          | transparent   |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Matériel optique:                  | aluminium                    |
| Optique:                           | réflecteur                   |
| Matériau du corps:                 | aluminium                    |
| Couleur du corps:                  | blanc                        |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]:         | Ø70/250                      |
| Degré d'étanchéité:                | IP20                         |
| Poids net [kg]:                    | 0.880                        |
| Garantie [ans]:                    | 5                            |
| Type de catégorie:                 | projecteurs                  |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 66000                        |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]: | 56000                        |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]: | 53000                        |
| Garantie [années]:                 | 5                            |
| Instructions d'installation:       | <a href="#">Download PDF</a> |
| Certificat CE:                     | <a href="#">257/2023</a>     |