EXPO LED 2 MINI Ø70 1664LM 60° BLANC 840 (14W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	568459
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	14
Puissance nominale [W]:	12
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1664
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	D
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Degré d'étanchéité:	IP20
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED COB. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 2 MINI Ø70 1664LM 60° BLANC 840 (14W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	568459
EAN:	5905963568459
Source de lumière:	LED
Puissance nominale [W]:	12
Puissance nominale du luminaire [W]:	14
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1664
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	119
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Facteur de puissance:	0.98
Angle d'éclairage [°]:	60°
Matériau du diffuseur:	verre
Type de diffuseur:	transparent

Matériel optique:	aluminium
Optique:	réflecteur
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø70/250
Degré d'étanchéité:	IP20
Poids net [kg]:	0.880
Garantie [ans]:	5
Type de catégorie:	projecteurs
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	73000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	59000
Garantie [années]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
Certificat CE:	257/2023

Date de création de la carte: 04 décembre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 257/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl