

EXPO LED 2 MINI Ø70 1208LM 15° NOIR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	568565
Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	10
Puissance nominale [W]:	8
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	1208
Température de couleur [K]:	4000
Classe énergétique:	D
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
Degré d'étanchéité:	IP20
Matériau du diffuseur:	verre

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur en aluminium de haute qualité avec source de lumière LED COB. Application universelle avec système de barres omnibus. Aucune émission de rayons ultraviolets et infrarouges, un indice de rendu des couleurs élevé, une efficacité lumineuse et une durabilité.

APPLICATION

Comme éclairage d'accentuation dans les commerces de détail, les musées, les salles d'exposition, les bureaux. À combiner avec des systèmes de barres en couleur de projecteur.

EXPO LED 2 MINI Ø70 1208LM 15° NOIR 840 (10W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	568565	Matériel optique:	aluminium
EAN:	5905963568565	Optique:	réflecteur
Source de lumière:	LED	Matériau du corps:	aluminium
Puissance nominale [W]:	8	Couleur du corps:	noir
Puissance nominale du luminaire [W]:	10	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	Ø70/250
Flux lumineux du luminaire [lm]:	1208	Degré d'étanchéité:	IP20
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	121	Poids net [kg]:	0.880
Classe énergétique:	D	Garantie [ans]:	5
Classe de protection:	I	Type de catégorie:	projecteurs
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	73000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	63000
Facteur de puissance:	0.98	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	59000
Angle d'éclairage [°]:	15°	Garantie [années]:	5
Matériau du diffuseur:	verre	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparent	Certificat CE:	257/2023