

# RQ 160 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP44/20 II KL. PRM (21W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Indeks:                         | 571435  |
| Stopień szczelności:            | IP44/20 |
| Odporność na uderzenia:         | IK08    |
| Moc znamionowa oprawy [W]*:     | 22      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2900    |
| Temperatura barwowa [K]:        | 4000    |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):   | >80     |
| SDCM:                           | ≤ 3     |
| Klasa ochronności:              | II      |
| Klasa energetyczna:             | D       |

## CHARAKTERYSTYKA

RQ 160 LED PLUS P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.

## ZASTOSOWANIE

Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

# RQ 160 LED PLUS P 2900LM DALI 840 IP44/20 II KL. PRM (21W)

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

### TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                                 |                             |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 22            | Kolor korpusu:                  | biały                       |
| Indeks:                             | 571435        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 162/70                      |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 2900          | Wymiary montażowe [mm]:         | ø150                        |
| EAN:                                | 5905963571435 | Odporność na uderzenia:         | IK08                        |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Stopień szczelności:            | IP44/20                     |
| Rodzaj klosza:                      | PRM           | Sposób montażu:                 | podtynkowy                  |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:  | 220 - 240     | Temperatura pracy [°C]:         | -20 do +35                  |
| Kąt świecenia [°]:                  | 115           | Waga netto [kg]:                | 0.340                       |
| Częstotliwość [Hz]:                 | 50 - 60       | Kategoria typ:                  | downlight                   |
| Sterowanie:                         | DALI          | Żywotność LED L70B50 [h]:       | 132000                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 132           | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 84000                       |
| Klasa energetyczna:                 | D             | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 42000                       |
| Klasa ochrony:                      | II            | DIMM DALI:                      | tak                         |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | RG0 - grupa wolna od ryzyka |
| SDCM:                               | ≤ 3           | Gwarancja [lata]:               | 5                           |
| Współczynnik mocy:                  | 0.99          | Certyfikat CE:                  | <a href="#">322/2023</a>    |
| Materiał klosza:                    | PC            | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Materiał korpusu:                   | ABS           | Plik LDT:                       | <a href="#">Pobierz</a>     |

### KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

