SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 SZARY (20W) ACCU

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	621444
Moc nominalna [W]:	20
Temperatura barwowa [K]:	4000
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2000
Stopień szczelności:	IP54/20
Klasa ochronności:	III

CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesna i wydajna lampa malarska świecąca we wszystkich kierunkach (360°). Zapewnia równomierne i solidne oświetlenie w całym pomieszczeniu. Korpus wykonany z tworzywa, wysoce odporny na uderzenia. Klosz przeciwodblaskowy wykonany z mrożonego poliwęglanu PC. Wyposażona w specjalnie wystający, składany hak do zawieszenia. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi Li-ion (2.000 mAh) lampa może działać niezależnie od sieci elektrycznej.

Tryby pracy na baterii:

- Tryb 1: 650lm / czas pracy 6h
- Tryb 2: 1000lm / czas pracy 4h
- Tryb 3: 2200lm / czas pracy 2h

Dostępne akcesoria:

- magnesy przykręcane do podstawy lampy
- uchwyt na statyw

ZASTOSOWANIE

Lampa sprawdzi się jako precyzyjne oświetlenie miejsca pracy.

SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 SZARY (20W) ACCU

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	621444
EAN:	590596621444
Kategoria typ:	Ogólne oświetlenie budowy
Źródło światła:	moduł LED
Moc nominalna [W]:	20
Moc znamionowa oprawy [W]:	21
Moc znamionowa oprawy 0min [W]:	24.50
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 – 240
Częstotliwość [Hz]:	50 – 60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	115
Klasa energetyczna:	E
Klasa ochronności:	III
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.75
Czas ładowania [h:min]:	4
Czas pracy na baterii [h:min]:	6

Żywotność LED L70B50 [h]:	50000
Kąt świecenia [°]:	120
Typ rozsyłu:	symetryczny
Rodzaj akumulatora:	Li-Ion 18,5V
Pojemność akumulatora [mAh]:	2000
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał korpusu:	PP+T
Kolor korpusu:	szary
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	198/154
Stopień szczelności:	IP54/20
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +25
Przewód - typ:	PCV
Przewód - długość [m]:	2
Włącznik:	tak
Waga netto [kg]:	1.400
Gwarancja [lata]:	2
Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 04 luty 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 265/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl