SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRAU (20W) AKKU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	621444
Leistung [W]:	20
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	2000
IP-Schutzart:	IP54/20
Schutzklasse:	III

CHARAKTERISTIK

Moderne und leistungsstarke Malerlampe, die in alle Richtungen leuchtet (360°). Gewährleistet gleichmäßige und solide Beleuchtung im gesamten Raum. Gehäuse aus Verbundstoff mit hoher Schlagfestigkeit. Der Anti-Reflex-Diffusor wurde aus Polycarbonat PC Frostglas ausgeführt. Die Leuchte wurde mit einem speziell hervorstehenden, zusammenklappbaren und beweglichen Haken. Dank des eingebauten Li-Ionen-Akkus (2000 mAh) kann die Lampe unabhängig vom Netzwerk betrieben werden.

Batteriebetriebsarten:

- 650 lm / 6h Arbeitszeit
- 1000 lm / 4h Arbeitszeit
- 2200 lm / 2 h Arbeitszeit

Zubehöre:

- Magnete am Lampensockel angeschraubt
- Stativhalter

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampe bewährt sich als präzise Arbeitsplatzbeleuchtung.

SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRAU (20W) AKKU

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	621444
EAN:	590596621444
Kategorietyp:	Baustellenbeleuchtung
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	20
Nennleistung der Leuchte [W]:	21
Lichtstrom [lm]:	2000
Versorgungsspannung [V]:	220 – 240
Frequenz:	50 – 60
Lichtausbeute [lm/W]:	115
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	III
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Power Factor:	0.75
Ladezeit [h:min]:	4
Batterielebensdauer [h:min]:	6
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	50000

Abstrahl- winkel [°]:	120
Verteilungstyp:	symmetrisch
Akku:	Li-Ion 18,5V
Batteriekapazität [mAh]:	2000
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	OPAL
Material Gehäuse:	PP+T
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/154
IP-Schutzart:	IP54/20
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +25
Kabeltyp:	PCV
Kabellänge [m]:	2
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	1.400
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	265/2023
Anleitung:	Download PDF

Erstellungsdatum der Karte: 04 Februar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 265/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl