

# SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRIS (20W) ACCU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	621444
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2000
Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Classe de protection:	III

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de chantier moderne et efficace brillant dans toutes les directions (360 °). Fournit une distribution lumineuse uniforme et stable dans toute la pièce. Le corps est en plastique hautement résistant aux chocs. Le diffuseur antireflet est en polycarbonate dépoli (PC). Le luminaire est équipé d'un crochet en saillie pliable pour accrocher. Grâce à la batterie Li-ion intégrée (2000 mAh), la lampe peut fonctionner indépendamment du secteur et du réseau.

Modes de fonctionnement de la batterie:

- Mode 1: 650 lm / 6h de temps de travail
- Mode 2: 1000 lm / 4h de temps de travail
- Mode 3: 2200 lm / 2h de temps de travail

Accessoires disponibles:

- aimants vissés au pied de la lampe
- support de trépied

## APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

# SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRIS (20W) ACCU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	621444	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
EAN:	590596621444	Angle d'éclairage [°]:	120
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Type de diffusion:	symétrique
Source de lumière:	Module LED	Type de batterie:	Li-Ion 18,5V
Puissance nominale [W]:	20	Capacité de la batterie [mAh]:	2000
Puissance nominale du luminaire [W]:	21	Matériau du diffuseur:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000	Type de diffuseur:	OPALE
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	Matériau du corps:	PP+T
Fréquence [Hz]:	50 – 60	Couleur du corps:	gris
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	198/154
Classe énergétique:	E	Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Classe de protection:	III	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Température de couleur [K]:	4000	Câble - type:	PCV
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - longueur [m]:	2
SDMC:	≤ 3	Interrupteur:	oui
Facteur de puissance:	0.75	Poids net [kg]:	1.400
Temps de charge [h: min]:	4	Garantie [ans]:	2
Temps de travail avec batterie [h: min]:	6	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

Date de création de la carte: 04 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 265/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2