

SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRIS (20W) ACCU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	621444
Puissance nominale [W]:	20
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2000
Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Classe de protection:	III

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Luminaire de chantier moderne et efficace brillant dans toutes les directions (360 °). Fournit une distribution lumineuse uniforme et stable dans toute la pièce. Le corps est en plastique hautement résistant aux chocs. Le diffuseur antireflet est en polycarbonate dépoli (PC). Le luminaire est équipé d'un crochet en saillie pliable pour accrocher. Grâce à la batterie Li-ion intégrée (2000 mAh), la lampe peut fonctionner indépendamment du secteur et du réseau.

Modes de fonctionnement de la batterie:

- Mode 1: 650 lm / 6h de temps de travail
- Mode 2: 1000 lm / 4h de temps de travail
- Mode 3: 2200 lm / 2h de temps de travail

Accessoires disponibles:

- aimants vissés au pied de la lampe
- support de trépied

APPLICATION

Le luminaire fournira un éclairage précis du lieu de travail.

SITE LITE FUTURE LED 2300LM 840 IP54 GRIS (20W) ACCU

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale [W]:	20	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50000
Référence:	621444	Angle d'éclairage [°]:	120
Température de couleur [K]:	4000	Type de diffusion:	symétrique
EAN:	590596621444	Type de batterie:	Li-Ion 18,5V
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2000	Capacité de la batterie [mAh]:	2000
Type de catégorie:	éclairage général de construction	Matériau du diffuseur:	PC
Source de lumière:	Module LED	Type de diffuseur:	OPALE
Puissance nominale du luminaire [W]:	21	Matériau du corps:	PP+T
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 – 240	Couleur du corps:	gris
Fréquence [Hz]:	50 – 60	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	198/154
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	115	Degré d'étanchéité:	IP54/IP20
Classe énergétique:	E	Température de travail [° C]:	de 0 à +25
Classe de protection:	III	Câble - type:	PCV
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Câble - longueur [m]:	2
SDMC:	≤ 3	Interrupteur:	1
Facteur de puissance:	0.75	Poids net [kg]:	1.400
Temps de charge [h: min]:	4	Garantie [ans]:	2
Temps de travail avec batterie [h: min]:	6	Instructions d'installation:	Download PDF

Date de création de la carte: 04 février 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 265/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2