

# GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI SCHUCKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	901256
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	227
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	33144
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	MAT
<b>Kolor klosza:</b>	biały
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	740/420/320

## CHARAKTERYSTYKA

Lekki i bardzo mocny przenośny nasświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Lampa wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) pomimo matowej powierzchni przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Posiada ergonomiczną rączkę do przenoszenia. W standardzie: przewód gumowy H07RN-F 3×1,5mm<sup>2</sup> (5m). Dzięki różnorodnym funkcjom lampa jest idealnym rozwiązaniem do oświetlenia wszelkich miejsc pracy. Duży strumień świetlny oraz maksymalny stopień uderzenioodporności są szczególnie istotne przy oświetleniu placów budowy czy też w pracy służb interwencyjnych przy różnorodnych awariach. Wysoki stopień szczelności umożliwia jej użytkowanie w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Niewielka waga ułatwia jej stosowanie do oświetlenia miejsca pracy w halach przemysłowych czy przy pracach wykończeniowych.

## ZASTOSOWANIE

Tymczasowe oświetlenie placu budowy, robót wykończeniowych, robót ziemnych na zewnątrz, naprawy dróg i autostrad. Szczególnie przydatna dla serwisów mobilnych, służb ratowniczych, policji, wojska, straży pożarnej, ekip budowlanych, elektryków, napraw na kolei, etc.

# GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI SCHUCKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	901256	SDCM:	≤ 3
EAN:	5905963901256	Współczynnik mocy:	0.99
Źródło światła:	moduł LED	Materiał klosza:	PC
Moc nominalna [W]:	227	Rodzaj klosza:	MAT
Moc znamionowa oprawy [W]:	227	Kolor klosza:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	33144	Kolor korpusu:	szary
Temperatura barwowa [K]:	4000	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	740/420/320
Stopień szczelności:	IP54	Odporność na uderzenia:	IK10
Rodzaj gniazda:	SCHUKO	Liczba gniazd:	2
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Przewód - typ:	H07RN- 3x1,5mm <sup>2</sup>
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	230V	Przewód - długość [m]:	5
Częstotliwość [Hz]:	50	Waga netto [kg]:	7.700
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	137	Gwarancja [lata]:	5
Klasa energetyczna:	C	Akcesoria dodatkowe:	000393
Klasa ochronności:	I	Certyfikat CE:	<a href="#">125/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# GIANT LED EVO 33000LM SZARY Z GNIAZDAMI SCHUCKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000300	POPRZECZKA POJEDYŃCZA DO STOJAKA GIANT
000294	STOJAK STALOWY GIANT



STOJAK STALOWY GIANT (000294)

Data utworzenia karty: 23 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:125/2023